



TECNOLOGIE ELETTRONICHE

SCEGLI IL GIUSTO DIMMER

	DIMMER CON MANOPOLA * Interruttore ** Deviatore	LED 230V dimm	STRIP LED 230V dimm	CFL dimm	Resistive Alogene	Toroidale LED 12V	Toroidale Alogene 12V	Trasform. Elettronico dimm.LED 12V	Trasform. Elettronico Alogena 12V	Drivers Ballast ingresso 0/1+10V	TE-CV-TRI TE-CC-TRI Drivers dimm.	Ventilatori	DIMMER A PULSANTE
SERIE CIVILE VERSIONE KEYSTONE	** LEADING EDGE TE44895B TE44895N TE44895G Brevettato	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W		4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 200W						LEADING EDGE TE55095B TE55095N TE55095G Brevettato
	** TRAILING EDGE TE44895BT TE44895NT TE44895GT Brevettato		4 ÷ 300W		4 ÷ 300W			4 ÷ 100W	4 ÷ 200W				TRAILING EDGE TE55095BT TE55095NT TE55095GT Brevettato
	* 0/1+10Vcc PASSIVO TE0595B TE0595N TE0595G Brevettato									30 Drivers ->			TE0595BP TE0595NP TE0595GP Brevettato
	** 0/1+10Vcc PASSIVO TE0595BD TE0595ND TE0595GD Brevettato									< 15 Drivers			TE0595FS (DIMMER 0/1+10Vcc) TE0595RFS (RELE' Open Collector) Brevettato
	** ELETTOVENTILATORI TE4595B.3M TE4595N.3M TE4595G.3M Brevettato									30 Drivers ->		40 ÷ 350W	TE0595FS (DIMMER 0/1+10Vcc) TE0595RFS (RELE' Open Collector) Brevettato
FONDO SCATOLA	NEW TE7638 MANOPOLE SU ENCODER Brevettato	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W		4 ÷ 300W		TE7620.3VM (Reg. MINIMO) TE7620.3VMM (Reg. MINIMO+MEMORIA) ELETTOVENTILATORI
	TE7736 PULSANTI, 0/1+10Vcc e Potenziometro 10KA NEW TE7737 LE:Leading Edge TE:Trailing Edge	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W		4 ÷ 300W		TE7636 4+100W LEADING EDGE / TRAILING EDGE PULSANTI TRAILING EDGE NEW TE7637 4+400W
GUIDA DIN	LEADING EDGE TE7774.25LD	LE:4+200W TE:4+400W	LE:4+400W TE:4+400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W		LE:4+400W TE:4+400W		TE7736 PULSANTI, 0/1+10Vcc e Potenziometro 10KA NEW TE7737 LE:Leading Edge TE:Trailing Edge
	TE77820	250÷700W	250 ÷ 700W		250÷2500W	250÷700W	250÷1250W				LE:4+300W TE:4+400W		TE7774.25LD
	TE66603B TE66603N	4 ÷ 250W	4 ÷ 1000W		4 ÷ 400W	4 ÷ 250W	4 ÷ 300W	4 ÷ 250W	4 ÷ 300W		LE:4+400W TE:4+400W		TE77820
PIEDIMMER SPEZZAFILO	TE66623B TE66623N	4 ÷ 100W	4 ÷ 200W		4 ÷ 200W	4 ÷ 100W	4 ÷ 200W	4 ÷ 100W	4 ÷ 200W		LE:4+400W TE:4+400W		LEADING EDGE / TRAILING EDGE TE77820
	TE66716B TE66716N	4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W		LE:4+400W TE:4+400W		TE66623B TE66623N
		4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 400W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W	4 ÷ 100W	4 ÷ 300W		LE:4+400W TE:4+400W		TE66726B TE66726N

	MONOCOLORE										BIANCO DINAMICO			
DIMMER PER STRIP LED MONOCOLORE E BIANCO DINAMICO	DALINT-110	DALIP1110TRI	TER4042 - SYN	TER4042T	TER4042P	TER4042F	TER4042R	TE414M - MN	TE614M - MN	TE410D - DN	TE610D - DN	TE610D - DN	TE760RGBWW-N	
Comando a Pulsanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Comando Touch														
Comando a Fotocellula														
Sensore IR on/off														
Segnale 0/1+10Vcc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Segnale DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Taglio di Fase 230Vac														
Telecomando RF433MHz														
Bluetooth - BT Mesh (N)														
WiFi + Voice Control													✓	
Potenza 12/24/(36V*) (W)	144/288	240/480 (720*)	96/192	96/192	96/192	96/192	36/72	120/240	120/240	80/160	80/160	240/480		
Potenza vers.N 12/24V (W)								192/384	180/360	192/384	168/336	96/192		

	RGB				RGBW				
DIMMER PER STRIP LED RGB E RGBW	TER4043	TE614RGB - N	TE616RGB - N	TE420RGBW - N	TE620RGBW - N	TE760RGBWW-N	TE110RGBW	TEDALIRGBW	TEDMXRGBW
Comando a Pulsanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comando Touch									
Sensore IR on/off									
Segnale 0/1+10Vcc									
Segnale DALI									
Segnale DMX									
Telecomando RF433MHz									
Bluetooth - BT Mesh (N)									
WiFi + Voice Control									
Potenza 12/24V (W)	72/144	144/288	120/240	144/288	120/240	240/480	240/480	240/480	240/480
Potenza vers.N 12/24V (W)		216/432	180/360	168/336	144/288	96/192			

	RGBWW	DYNAMIC	MINIREP		AMPLIFICATORI PER STRIP LED	
DIMMER PER STRIP LED RGB+BD E DYNAMIC	TE760RGBWW-N	TE800RGBDD	PWMREP2	PWMREP	TE810RGBDD	MINIREP
Comando Vocale Google Assistant e Alexa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comando Pulsanti Touch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore IR on/off			✓	✓	✓	✓
Segnale			✓	✓	✓	✓
Segnale DALI 0/1+10Vcc			✓	✓	✓	✓
Segnale DMX			✓	✓	✓	✓
Telecomando RF433MHz			✓	✓	✓	✓
Bluetooth			✓	✓	✓	✓
WiFi + Voice Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potenza 12/24V (W)	240/480	40m				
Potenza vers.N 12/24V (W)	96/192					
	Monocolore	Bianco Dinamico	RGB	RGBW	DYNAMIC	Potenza 12/24V (W)
						50/250 168/336 120/240 40m 288/576 364/768

TECNEL tecnologie elettroniche SRL
Via Lago di Alleghe 35 - 36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 5766 43 - Fax. +39 0445 576457
email: info@tecnel.net - Web: www.tecnel.net

È vietata la copia e la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti e delle immagini della presente pubblicazione. Tutti i diritti sono riservati a TECNEL SRL Luglio 2021



RELE' PASSO-PASSO		Temporizzatore Program.	LED e STRIP LED 230V	CFL	Incandescenza	Algenia	Trasf. Meccanico LED 12V	Trasf. Meccanico Algenia 12V	Trasf. Elettronico LED 12V	Trasf. Elettronico Algenia 12V	Driver o Ballast ingresso 1+10V	Ventilatori
FONDO SCATOLA	TE7640	4 + 400W	4 + 200W	4 + 200W	10 + 500W	10 + 500W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 350W
	TE7641	4 + 400W	4 + 200W	4 + 200W	10 + 500W	10 + 500W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 350W
	TE7642 TE7642PP	800W	4 + 200W	4 + 200W	10 + 500W	10 + 500W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 250W	10 + 350W
		12sec + 10min	300W	300W	2500W	1000W	300W	500W	300W	300W	300W	500W

SENSORI ACCENDILUCE keystone da parete da soffitto	TE3795BRPRCP TE3795NRPRCP TE3795GRPRCP	TE3822B TE3822N	TE3850	TE3855	TE3860	TE3865	TE3880 TE3880N	TE3885
Installazione	Incasso 503 su tutte le serie civili tramite adattatore Keystone	Parete	Parete	Su scatola IP54	Incasso Controsoffitto	Soffitto	Incasso	Su scatola IP54
Angolo di rilevazione	120° + Pulsanti Remoti	94°	180°	140°	360°	360°	360°	210°
Distanza di rilevamento	8 m - I.R.	22,5 m - I.R.	2+12 m - I.R.	2+12 m - I.R.	6 m - I.R.	2+8 m - I.R.	3+10 m - MW	3+10 m - MW
Tempo d'intervento	4sec.+10min.	5sec.+5min.	10sec.+7min.	10sec.+7min.	10sec.+7min.	10sec.+7min.	10sec.+7min.	10sec.+7min.
Lux	5+500Lux	10+2000Lux	10+2000Lux	10+2000Lux	10+2000Lux	10+2000Lux	10+2000Lux	10+2000Lux
Carico Massimo	1000W CONTATTO PULITO NC-C-NA	1000W CONTATTO PULITO	1200W	2000W	1200W	1200W	1200W 1500W	1200W
Grado di protezione	IP20 - Brevettato	IP44	IP44	IP54	IP20	IP54	IP20	IP54

SENSORI IR ALLARME keystone	TE3395BRR TE3395NRR TE3395GRR	LAMPADA EMERGENZA E SEGNAPASSO A LED keystone	TE6195 - TE6195.6 TE6195SP	NEW TERMOSTATO AMBIENTE keystone	TE9695GNTCR1 TE9695NNTCR1 TE9695BNTCR1
Installazione	Incasso 503 su tutte le serie civili tramite adattatore Keystone	Installazione	Incasso 503 su tutte le serie civili tramite adattatore Keystone	Installazione	Incasso 503 su tutte le serie civili tramite adattatore Keystone
Angolo di rilevazione	120°	Alimentazione	230Vac 50/60Hz	Range di temperatura	5+30°C
Distanza di rilevamento	8 m - I.R.	Autonomia	4 ore - 6 ore SP - Segnapasso	Distanza Max sonda NTC	20 metri
Contatto reed NA-C-NC	250mA	Batteria	NIMH 3,6V 110mAh	Contatto Relè	6A - 250Vac
ADATTATORI KEYSTONE		Lumen	50lm	Estate	✓
50 Serie Civili VEDERE PAG.16 E 350 CATALISTINO 6.0 GENNAIO 2020		Temperatura colore LED	5000°K	Inverno	✓
Compatibili Living Now (Brevettato)		SEGNALATORI LUMINOSI A LED	TE6195SPB (LED Blu) TE6195SPR (LED Rosso) TE6195SPV (LED Verde)	SUONERIE keystone DIN DON DAN	TE6295BD (Bianco) TE6295ND (Nero) TE6295GD (Grigio) NEW

BLUETOOTH MESH DIMMER LED e RELE' P.P. da fondo scatola

news Bluetooth BLUETOOTH Mesh Android IOS LED OK	TE7632MTBTH DIMMER LED BLUETOOTH MESH + Pulsanti Remoti 4+200W 230V	TE0595FSBTH DIMMER LED 0/1+10Vcc BLUETOOTH MESH + Pulsanti Remoti Max. 15 Unità 0/1+10Vcc	TEDALIPFSBTH DIMMER LED DALI BLUETOOTH MESH + Pulsanti Remoti Max. 50 Unità DALI	TE7641BTH RELE' Passo Passo BLUETOOTH MESH + Pulsanti Remoti 10A cosφ=1 230V
--	--	--	---	---

WiFi DIMMER LED e WiFi RELE' P.P. da fondo scatola

news WiFi Android IOS LED OK Compatible	TE7632MTWF1 TE7632MTWF2 DIMMER LED WiFi + Pulsanti Remoti 1 Ch 4+150W 230Vca 2 Ch 4+100W 230Vca	TE7641WF1 TE7641WF2 RELE' Passo Passo WiFi + Comandi Filari 1 Ch 10A cosφ=1 230Vca 2 Ch 5A cosφ=1 230Vca	TE7641UDWF RELE' TENDE TAPPARELLE WiFi + Pulsanti Remoti Up - Down 3A cosφ=1 230Vca	TE750RGBWWN DIMMER STRIP LED RGBWW WiFi 5 Ch x 1,6A = 8A 12Vcc 96W 24Vcc 192W
---	---	--	--	--

WiFi RF DIMMER LED e WiFi RF RELE' P.P. da fondo scatola

news WiFi Android IOS LED OK ((WIRELESS))	TE7639 WiFi RF DIMMER LED da fondo scatola TE 4+200W 230Vca	TE7639RL WiFi RF RELE' Passo Passo da fondo scatola 5A cosφ=1 230Vca	TE7639TX TRASMETTITORE RF 4 Canali con base magnetica	TE7639CN CONVERTITORE da tavolo 8 canali WiFi RF
---	--	---	--	---

RADIOCOMANDI F.M.

- DA INCASSO SU SCATOLA 503
- A MEDIA PORTATA FINO 600m
- A LUNGA PORTATA FINO 800m
- MULTICANALE FINO A 20CH

VEDERE PAG. 142, da 194 a 203 DEL CATALISTINO 6.0 GENNAIO 2020

TECNEL tecnologie elettroniche SRL

Via Lago di Alleghe 35 - 36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 5766 43 - Fax. +39 0445 576457
email: info@tecnel.net - Web: www.tecnel.net