

# Scatola derivazione T-BOX

## Scelta rapida



### Plus

- Tappi di chiusura a vite
- Protezione anti-caduta del coperchio
- Dime di montaggio
- Contrassegni di allineamento
- Apertura per scarico condensa
- Halogen Free
- UV Resistant
- IP fino a 66
- IK fino a 07
- apertura 1/4 di giro




[www.obo.it](http://www.obo.it)

Building Connections


**OBO**  
BETTERMANN

	<b>T25</b> Ø80 x 51 mm IP 65 IK 07	<b>T40</b> 90 x 90 x 52 mm IP 55 IK 07	<b>T60</b> 114 x 114 x 57 mm 114 x 114 x 74 mm (coperchio alto) IP 66 IK 07	<b>T100</b> 150 x 116 x 67 mm 150 x 116 x 83 mm (coperchio alto) IP 66 IK 07	<b>T160</b> 190 x 150 x 77 mm 190 x 150 x 84 mm (coperchio alto) IP 66 IK 05	<b>T250</b> 240 x 190 x 95 mm 240 x 190 x 112 mm (coperchio alto) IP 66 IK 05	<b>T350</b> 285 x 201 x 120 mm 285 x 201 x 137 mm (coperchio alto) IP 66 IK 05
<b>Serie T</b> grigio chiaro, con pareti lisce HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio chiaro, con passacavi HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> coperchio rosso, con passacavi HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> bianco, con pareti lisce HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio chiaro, con passacavi, Glow Wire Test 960° HALOGEN FREE 500 V 960° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio chiaro, con passacavi e morsettiere HALOGEN FREE 500 V con morsettiere 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio chiaro, con passacavi, coperchio alto e profilo omega HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio chiaro, con passacavi, coperchio alto trasparente e profilo omega HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio, pareti lisce, coperchio alto e profilo omega HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							
<b>Serie T</b> grigio, pareti lisce, coperchio alto trasparente e profilo omega HALOGEN FREE 500 V 650° UV RESISTANT D'E							

**Accessori**



**BE TS KR** 2007 83 5  
Fissaggio rapido per T60 e T100 per passerella portacavi



**BE TS GR** 2007 83 3  
Fissaggio rapido per T60 e T100 per passerella grigliata

**OBO Bettermann Srl**

Via Ferrero 16  
10098 Rivoli Cascine Vica (TO)

**Servizio clienti Italia**

Tel.: +39 011 95 48 811  
E-Mail: info@obo.it

[www.obo.it](http://www.obo.it)

© OBO Bettermann N. ordine xxxxx xx/2022 IT

---

**Building Connections**

